

《ウォールフック ねじ込みの取付方法》

- ・ねじ込みフックをご使用になる際には、キリまたはドリルで下記の大きさに下穴を開けてからねじ込むようにしてください。

【15 mm 木ネジ】 直径 3~3.5 mm 深さ 15 mm
耐荷重・約 5 kg

【20 mm 木ネジ】 直径 3~3.5 mm 深さ 20 mm
耐荷重・約 3 kg

- ・下地なしの石膏ボードや薄い合板には取り付けられません。

⚠ 注意

- ・器具および部品の分解や改造をしないでください。
- ・本製品にぶらさがる、足場にする、また過度の振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- ・安全にお使い頂くため、定期的に（6ヶ月に1回程度）点検してください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落などが無いをお調べください。

[真鍮の特性]

- ・本製品はメッキや塗装などをしない「無垢の真鍮」で作られています。最初はピカピカとしていますが、使い込んでいくうちに、徐々に色合いが濃くなっていきます。そして使えば使うほど、表面が酸化して独特の味わいが出てきます。使い込むことで素材本来の美しさが増していきます。
- ・元の輝きを取り戻すためには、市販の磨き布などで磨けば、元の輝きを取り戻すことができます。
- ・本製品は砂型鋳物で作られていますので砂型の「鋳肌」がでています。真鍮鋳肌の独特の砂目、色合い、擦れ具合などは『無垢の真鍮』の証です。素材そのものの味わいをお楽しみください。



MATUREWARE by FUTAGAMI

www.matureware.jp