

《つまみの取付方法》

- ・つまみをご使用いただく場合には、取り付ける扉や引き出しに直径 4.5mm の穴をドリルであけてください。板を挟む形で裏側からネジで止め付けてください。

付属ネジ / M4×20mm、25mm、30mm

いずれか1本

注意

- ・器具および部品の分解や改造をしないでください。
- ・本製品にぶらさがり、足場にする、また過度の振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- ・安全にお使い頂くため、定期的に（6ヶ月に1回程度）点検してください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落などがないかお調べください。

[真鍮の特性]

- ・本製品はメッキや塗装などをしない『無垢の真鍮』で作られています。最初はピカピカとしていますが、使い込んでいくうちに、徐々に色合いが濃くなっていきます。そして使えば使うほど、表面が酸化して独特の味わいが出てきます。使い込むことで素材本来の美しさが増していきます。
- ・元の輝きを取り戻すためには、市販の磨き布などで磨けば、元の輝きを取り戻すことができます。
- ・本製品は砂型鋳物で作られていますので砂型の『鋳肌』がでてきます。真鍮鋳肌の独特の砂目、色合い、擦れ具合などは『無垢の真鍮』の証です。素材そのものの味わいをお楽しみください。



MATUREWARE by FUTAGAMI

www.matureware.jp

《ウォールフック ねじ込みの取付方法》

- ・ねじ込みフックをご使用になる際には、キリまたはドリルで下記の大きさに下穴を開けてからねじ込むようにしてください。

【15 mm 木ネジ】 直径 3~3.5 mm 深さ 15 mm
耐荷重・約 5 kg

【20 mm 木ネジ】 直径 3~3.5 mm 深さ 20 mm
耐荷重・約 3 kg

- ・下地なしの石膏ボードや薄い合板には取り付けられません。

⚠ 注意

- ・器具および部品の分解や改造をしないでください。
- ・本製品にぶらさがる、足場にする、また過度の振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- ・安全にお使い頂くため、定期的に（6ヶ月に1回程度）点検してください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落などが無いとお調べください。

[真鍮の特性]

- ・本製品はメッキや塗装などをしない「無垢の真鍮」で作られています。最初はピカピカとしていますが、使い込んでいくうちに、徐々に色合いが濃くなっていきます。そして使えば使うほど、表面が酸化して独特の味わいが出てきます。使い込むことで素材本来の美しさが増していきます。
- ・元の輝きを取り戻すためには、市販の磨き布などで磨けば、元の輝きを取り戻すことができます。
- ・本製品は砂型鋳物で作られていますので砂型の「鋳肌」がでています。真鍮鋳肌の独特の砂目、色合い、擦れ具合などは『無垢の真鍮』の証です。素材そのものの味わいをお楽しみください。



MATUREWARE by FUTAGAMI

www.matureware.jp

《タオルハンガーの取付方法》

- ・タオルハンガーをご使用になる際には、キリまたはドリルで下記の大きさに下穴を開けてからお取り付けください。
下穴直径 2mm 深さ 8mm
- ・石膏ボードや薄い合板には取り付けられません。

 FUTAGAMI

www.futagami-imonono.co.jp

《How to Set Up the Towel Hanger》

- ・ Before setting up the Towel Hanger, please drill pilot holes according to the following specifications:
diameter 2mm, depth 8mm
- ・ Not suitable for setting up on a plasterboard or a thin plywood board.

 FUTAGAMI

www.futagami-imonono.co.jp

《ウォールフック プレート / ダブル》 施工取り扱い説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- 新しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- 梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 指定寸法は必ず守ってください。

施工上の注意

- 施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- 施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- 製品の改造はしないでください。
- ネジがゆるんだままのご使用はしないでください。故障の原因となり、大きな事故につながります。
- 施工終了後に、ビスのゆるみがないか確認してください。

フックの取り付け

- ①取り付け寸法を確認の上、位置決めをしてください。
- ②しっかりとした下地の効く位置に、キリまたはドリルで下穴を開けてください。(下穴直径 2.5 ~ 3mm 深さ 15 ~ 20mm)※石膏ボードに取り付ける場合は、下地に届くまで
- ③フックを取り付けてください。※ドライバーの先端でフックや壁面を傷つけない様注意してください。
- ④見えがかりのネジにゆるみがないか確かめ、各部品の作動を確認してください。

耐荷重・・・約 10 kg

梱包部品一覧

- フック ×1
- 取り付け用木ネジ ×3 本 (NO.6×1 1/4 インチ)
※予備ネジ 1 本付属
- 施工取り扱い説明書 ×1

商品の取り扱いについて

△ 注意

- 器具および部品の分解や改造をしないでください。
- 本製品にぶらさがる、足場にする、また過度の振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- 安全にお使い頂くため、定期的に(6ヶ月に1回程度)点検してください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落などがないかお調べください。

真鍮の特性

- 本製品はメッキや塗装などをしない『無垢の真鍮』で作られています。最初はピカピカとしていますが、使い込んでいくうちに、徐々に色合いが濃くなっていきます。そして使えば使うほど、表面が酸化して独特の味わいが出てきます使い込むことで素材本来の美しさが増していきます。
- 元の輝きを取り戻すためには、市販の磨き布などで磨けば、元の輝きを取り戻すことができます。
- 本製品は砂型鋳物で作られていますので砂型の『铸肌』がでています。真鍮铸肌の独特の砂目、色合い、擦れ具合などは『無垢の真鍮』の証です。素材そのものの味わいをお楽しみください。



MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000
Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614
www.matureware.jp